

Verlegeplatten V20 / V100 / OSB

für Wand, Boden und Decken

Harnstoffverleimte, 5-schichtige Platte, Raumgewicht ca. 670 kg / m³, feinspänige Oberfläche.
 Geeignet zum Fournieren, Streichen, Belegen mit Schichtstoffplatten oder PVC - Folien.

- feine geschlossene Oberfläche
- mit Nut und Feder
- A / B geschliffen

Stärke mm	Länge m	Breite cm	Paketgrösse
V20 / P2 E1			
16	1.73	67.0	45 Stück
19	1.73	67.0	40 Stück
22	1.73	67.0	35 Stück
25	1.73	67.0	30 Stück
30	1.73	67.0	25 Stück
40	1.73	67.0	20 Stück

V100 / P3 E1			
16	1.73	67.0	45 Stück
19	1.73	67.0	40 Stück
22	1.73	67.0	35 Stück
25	1.73	67.0	30 Stück
30	1.73	67.0	25 Stück
40	1.73	67.0	20 Stück

OSB-3 Verlegeplatten mit Nut + Kamm			
15	2.50	67.5	60 Stück
18	2.50	67.5	52 Stück
22	2.50	67.5	42 Stück
25	2.50	67.5	38 Stück

Pavatex Unterdachplatten

Stärke	Länge	Breite	Paketgrösse
mm	m	cm	

Pavarooft-K mit Eckenschnitt

4.5	2.15	107.0	100/230.05
4.5	2.62	107.0	100/280.34
4.5	3.00	107.0	100/321.00

Paviso Unterdachsystem mit Zusatzdämmung, geschuppt

22.0	2.05	64.0	40/52.48
------	------	------	----------

PAVATEX Isolair Unterdachplatten Rohdichte 200 - 240 kg

20	2.50	77	56/107.8
35	2.50	77	30/57.75
52	2.50	77	20/38.50
60	2.50	77	17/32.73

PAVATHERM -COMBI Nut + Kamm Rohdichte 145 kg

60	1.80	58	36/37.58
80	1.80	58	28/29.23
100	1.80	58	22/22.97
120	1.80	58	18/18.79
140	1.80	58	16/16.71
160	1.80	58	14/14.62
180	1.80	58	12/12.52
200	1.80	58	10/10.44

Pavatherm stumpf, ab 140mm Stufenfalz, Rohdichte 110 kg

30	1.10	60	148/97.68
40	1.10	60	112/73.92
60	1.10	60	72/47.52
80	1.10	60	56/36.96
100	1.10	60	44/29.04
120	1.10	60	36/23.76
140	1.10	60	32/21.12
160	1.10	60	28/18.48
180	1.10	60	24/15.84
200	1.10	60	20/13.20
220	1.10	60	20/13.20

Pavatex Unterdachplatten / Bodenlegerplatten

Stärke	Länge	Breite	Paketgrösse
mm	m	cm	

Pavatherm-Plus Rohdichte ca. 150 / 180 kg

60	1.80	58	36/37.58
80	1.80	58	28/29.23
100	1.80	58	22/22.97
120	1.80	58	18/18.79
140	1.80	58	16/16.70
160	1.80	58	14/14.62
180	1.80	58	12/12.53

Pavaflex Rohdichte ca. 55 kg

30	1.35	57.5	144/111.78
40	1.35	57.5	112/86.94
50	1.35	57.5	90/69.86
60	1.35	57.5	72/55.89
80	1.35	57.5	56/43.47
100	1.35	57.5	42/32.60
120	1.35	57.5	36/27.95
140	1.35	57.5	32/24.84
160	1.35	57.5	28/21.74
180	1.35	57.5	24/18.63
200	1.35	57.5	20/15.53
220	1.35	57.5	20/15.53
240	1.35	57.5	16/12.42

Pavafloor Bodenlegerplatte

5.4	1.30	1.02	200 Stk.
-----	------	------	----------

Pavastep Unterlagsplatten

8.0	1.20	1.02	250 Stk.
-----	------	------	----------

Pavapor Trittschalldämm- und Akustikplatte Kante stumpf

17.0	1.02	60.0	10 Stk.
22.0	1.02	60.0	8 Stk.
32.0	1.02	60.0	5 Stk.

STEICO Dach - / Aussenwandplatten (Holzfaserplatten)

Stärke	Länge	Breite	Paketgrösse	
mm	m	cm	Stk / m ²	Rohdichte

STEICO-Universal N+K Wind und Regendicht für Unterdach / Wandbereich

Rohdichte ca. 270 kg

22	2.50	60	104 / 156	270
24	2.50	60	98 / 147	270
52	2.50	60	44 / 66	270

STEICO-Universal Dry N+K Wind und Regendicht für Unterdach / Wandbereich

Rohdichte ca. 210 kg ab 52mm ca. 180 kg

35	2.50	60	66 / 99	210
40	2.50	60	56 / 84	210
52	1.88	60	44 / 49.632	180
60	1.88	60	38 / 42.864	180
80	1.88	60	28 / 31.584	180
100	1.88	60	22 / 24.816	180

STEICO-Therm Dry druckfeste Platte Nut-Kamm für Dach/Wand/Estrich/Trittschalldämmplatte

Rohdichte ca. 110 kg

60	1.88	60	36 / 40.608	110
80	1.88	60	28 / 31.584	110
100	1.88	60	22 / 24.816	110
120	1.88	60	18 / 20.304	110

STEICO-Therm druckfeste Platte stumpf für Dach/Wand/Estrich/Trittschalldämmplatte

Rohdichte ca. 160 kg

40	1.35	60	56	160
----	------	----	----	-----

STEICO-Flex glattkantig für Dach / Wand Rohdichte ca. 50 kg

40	1.22	57.5	10/84.2	50
60	1.22	57.5	8/56.1	50
80	1.22	57.5	6/42.1	50
100	1.22	57.5	4/33.7	50
120	1.22	57.5	4/28.1	50
140	1.22	57.5	4/22.4	50
160	1.22	57.5	3/21.0	50
180	1.22	57.5	3/16.8	50
200	1.22	57.5	2/16.8	50

STEICO Dach - / Aussenwandplatten (Holzfaserplatten)

Stärke	Länge	Breite	Paketgrösse	Rohdichte
mm	m	cm	Stk / m ²	kg / m ³

STEICO-Special Dry N+K Wind und Regendicht für Unterdach / Wandbereich

Rohdichte ca. 140kg/m³

120	1.88	60	18 / 20.304	140
140	1.88	60	16 / 18.048	140
160	1.88	60	14 / 15.792	140
180	1.88	60	12 / 13.536	140
200	1.88	60	12 / 13.536	140

(Abnahme Paketweise / Lieferfrist ca. 2 Wochen)

STEICO-Protect N+K putzfähige Holzfaserplatte für den Aussenbereich

Rohdichte ca. 265kg/m³

20	2.600	1.250	56	265
40	1.325	0.615	56	265
60	1.325	0.615	38	265

SIGA wohnungsfreies Luft- und Winddichtheits-System

	Länge m	Breite m	Rollengrösse m ²
--	------------	-------------	--------------------------------

Dampfbremse

Maipell 5 oder 25	50	1.5	75
Maipell 5 oder 25	50	3.00	150

Unterdachbahn

Majcoat	50	1.5	75
Majcoat SOB	50	1.5	75

Fassadenbahn

	50	1.50	75
Majvest	50	3.00	150

Klebebänder

	Länge m	Breite m	Rollen/Karton Stk.
--	------------	-------------	-----------------------

Twinet	Doppelseitig klebendes Band für die Vor-Montage von Dampfbremsen auf harte Untergründe		
	50	0.02	10

Sicrall 60	Einseitig klebendes Hochleistungs-Band für Ueberlappungen		
	40	0.06	10

Sicrall 170	Einseitig klebendes Hochleistungs-Band für Einblaslöcher		
	0.17	0.17	1

Rissan	Einseitig klebendes Hochleistungs-Band für runde Durchdringungen		
Rissan 60	25	0.06	10
Rissan 100	25	0.10	6
Rissan 150	25	0.15	4

Wigluv	Hochleistungs-Band für Anschlüsse, Uebergänge und Durchdringungen		
Wigluv 60	40	0.06	10
Wigluv 20/40			10
Wigluv 100	25	0.10	6
Wigluv 150	25	0.15	4

Wigluv black	Einseitig klebendes Hochleistungs-Band für Ueberlappungen Durchdringungen und Fenster		
	40	0.06	10

Primur Rolle	Hochleistungs-Kleber auf verputztes Mauerwerk		
	8	0.012	10

Primur Schlauchbeutel			10
Primur Kartusche			10
Dockskin 1 kg			10
Corvum 30/30			10

Nageldichtband	30	0.05	10
----------------	----	------	----

Ampatop Dachbahnen

Ampack

	Länge m	Breite m	Rollengrösse m ²
Tyvek X1 Dachbahnen Zweilagiges hochreissfestes Mikrofaservlies			
Tyvek X1	50	1.50	75
Tyvek X1	50	2.00	100
Tyvek X1 inkl. 50 lfm. Apacoll XT 60mm	25	3.00	75
Tyvek X3	50	1.50	75.0
Tyvek Active Membrane	50	1.50	75.0
Ampatop Protecta Dachbahnen Dreilagig und hochreissfest			
Ampatop Protecta	50	1.50	75.0
Ampatop Protecta plus mit integriertem Tape	50	1.50	75.0
Ampatop Secura für erhöhte Beanspruchung	50	1.50	75.0
Ampatop Secura plus mit integriertem Tape	50	1.50	75.0
Ampatop Secura	25	3.00	75.0
Ampatop Seal schweissbare Dachbahn	30 20	1.50 3.00	45.0 60.0
Ampacoll LiquiSeal Quellschweissmittel	1.25 Liter		
Ampacoll LiquiSeal Applicator Pinselflasche 2 Flaschen + 5 Pinsel			
Ampatop Seal Jumbo	400 400	1.50 3.00	600 1200
Ampatop 25	25	1.10	27.5

Ampatop Winddichtungen

Ampack

	Länge m	Breite m	Rollengrösse m ²
Tyvek H1	100	1.50	150
Tyvek H1	50	3.00	150
Tyvek UV Facade	50	1.50	75
inkl.50lfm Ampacoll UV	50	3.00	150

Ampatex Dampfbremsen

	Länge m	Breite m	Rollengrösse m ²
Ampatex DB 2 inkl. 120lfm Apacoll AT 60mm	100	1.50	150
Ampatex DB 2	50	2.80	140
Ampatex DB 90 inkl. 120lfm Ampacoll AT 60	100	1.50	150
Ampatex DB 90 inkl. 60lfm Ampacoll AT 60	50	3.00	150
Ampatex DB 90 Pfettenanschlussbahn	100	0.75	75
Ampatex Resano inkl 50lfm Ampacoll XT 60mm	50	1.50	75
Ampatex Resano inkl 50lfm Ampacoll XT 60mm	50	3.00	150
Ampatex SB 130	100	1.50	150
Ampatex Cento inkl. 60lfm Ampacoll INT 60mm	50	1.50	75
Sisalex 500	50	1.50	75
Sisalex 514	50	1.50	75
Sisalex 518	50	1.50	75
Sisalex 871	50	2.00	100
Sisalex 30 Rieselschutz	50	1.25	62.5